




BLUEMELS CABLE LINE SET

Instructions de montage
U-STAY ESC et U-STAY V-ADAPTER




Made in Germany




BLUEMELS ▶ CABLE LINE SET

Contenu de la livraison



Nécessaires




BLUEMELS › CABLE LINE SET

Montage de la roue avant

01

Insérer la tringle courte (A) dans l'adaptateur ESC (F).


Remarque. Le repère **(TOP↑)** de l'adaptateur ESC doit pointer en direction du guidon.



02

Visser à la main l'adaptateur ESC (F) avec la vis (G) et l'écrou (H).

Remarque. Les vis doivent être introduites des deux côtés par l'extérieur dans les adaptateurs ESC.




BLUEMELS › CABLE LINE SET

03


Monter le caoutchouc amortissant (J) sur le clip dans le garde-boue (B) et enclencher la tringle (A) de manière audible.

Remarque. Le repère **(TOP↑)** de l'adaptateur ESC doit pointer en direction du guidon.



04

Visser à la main l'équerre du garde-boue (B) sur la fourche du vélo à l'aide de la vis (K/L/M).
Utiliser un écrou (P) en option.




BLUEMELS › CABLE LINE SET

05


Visser à la main l'adaptateur ESC (F) sur la fourche avec la vis (K/L/M) et la rondelle éventail (O). Utiliser une entretoise (Q) en option.

Remarque. Pour les fourches avec perçage dans le sens de la marche, un kit d'accessoires est nécessaire.



06


Régler la distance entre le garde-boue et le pneu à env. 1,5 cm.



BLUEMELS ▶ CABLE LINE SET


i

Si la tringle (A) est trop longue, la retirer de l'adaptateur ESC (F), la raccourcir avec une scie à métaux et l'ébarber.




07

Serrer toutes les vis de la tringle (A) à **1 Nm**.



08

Serrer l'adaptateur ESC (F) à **3 Nm**.
Serrer la vis du garde-boue (B).




Montage de la roue arrière

01

Insérer les tringles longues (D) dans l'adaptateur ESC V (F).


Remarque. Le repère **(TOP↑)** de l'adaptateur ESC V doit pointer en direction de la selle.



02

Visser à la main l'adaptateur ESC V (F) avec la vis (G) et l'écrou (H).

Remarque. Les vis doivent être introduites des deux côtés par l'extérieur dans les adaptateurs ESC V.




BLUEMELS ▶ CABLE LINE SET

03

Monter les caoutchoucs amortissants (J) sur les clips dans le garde-boue (E) et enclencher les tringles (D) de manière audible.

Remarque. Le repère **(TOP↑)** de l'adaptateur ESC V doit pointer en direction de la selle.




04

A

Remarque. Démonter la roue arrière. Visser à la main le pont coulissant (C) avec la vis (K/L/M) et la rondelle (S) sur la barre transversale entre les haubans.


Utiliser un écrou (P) en option. Clipser le garde-boue (E) dans le pont coulissant (C).



BLUEMELS ▶ CABLE LINE SET


04 B

Remarque. Démonter la roue arrière. Rabattre la languette du pont coulissant (C). Visser fermement le pont coulissant (C) avec la vis (K/L/M) et la rondelle (S) sur la barre transversale entre les haubans. Utiliser un écrou (P) en option. Clipser le garde-boue (E) dans le pont coulissant (C).



05


Visser fermement le garde-boue (E) sur le pédalier avec la vis (K/L/M) et la rondelle (S). Utiliser une entretoise (Q) et un écrou (P) en option.



BLUEMELS › CABLE LINE SET


06

Visser à la main l'adaptateur ESC V (F) sur les pattes du cadre du vélo avec la vis (K/L/M) et la rondelle éventail (O).
Utiliser une entretoise (Q) en option.



07

Mettre le vélo à l'envers.




BLUEMELS › CABLE LINE SET



08

Percer un trou au bon endroit pour le câble d'éclairage/d'alimentation.

Risque de blessure, porter des vêtements de protection.



Poser le câble d'éclairage/d'alimentation entre les guides de câbles et le faire passer par le trou percé.




BLUEMELS › CABLE LINE SET

09

Fixer le câble d'éclairage/d'alimentation avec suffisamment de clips de câble (T). Veiller à ce que le câble ne puisse pas entrer en contact avec le pneu.



Risque d'accident !

Brancher le câble d'éclairage/d'alimentation.



10


Remarque. Monter la roue arrière. Régler la distance entre le garde-boue et le pneu à env. 1,5 cm.



BLUEMELS ▶ CABLE LINE SET


i

Si les tringles (D) sont trop longues, les retirer de l'adaptateur ESC V (F), les raccourcir avec une scie à métaux et les ébarber.




11

Serrer toutes les vis des tringles (D) à **1 Nm**.



12

Serrer l'adaptateur ESC V (F) à **3 Nm**.
Serrer la vis à fond pour la variante de montage A du pont coulissant (C).



Consignes de sécurité

Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et suivez les instructions.

Niveaux d'avertissement

Lisez et suivez les avertissements. Le non-respect peut entraîner des blessures ou des dommages matériels !

Attention ! Indique les dangers pouvant entraîner des blessures ou des dommages matériels.



Consignes de sécurité.

Risque de blessure. Le produit contient de petites pièces pouvant être ingérées. Garder le produit ou ses composants hors de portée des enfants.

- Monter les garde-boue SKS-BLUEMELS uniquement avec le matériel de fixation fourni.
- Risque de blessure. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace entre la protection et la pédale.
- Lors du montage correct, le système de sécurité ESC garantit le libre mouvement des roues. Pendant le montage, veillez impérativement à l'alignement des adaptateurs ESC. Un mauvais alignement peut empêcher le système de sécurité ESC de se déclencher.
- Après le déclenchement du système de sécurité ESC ou en cas de dommage des adaptateurs ESC, remplacez l'ensemble du produit.
- Vérifiez régulièrement toutes les connexions vissées et serrez-les si nécessaire.

Utilisation conforme

Utiliser uniquement conformément à sa destination en tant que protection pour vélo. Toute autre utilisation et/ou modification de la structure est considérée comme non conforme et entraîne la perte de la garantie légale et contractuelle pour les défauts matériels et la responsabilité du produit.



Élimination

Éliminez le matériel d'emballage conformément aux réglementations nationales et régionales en vigueur. Pour l'élimination du produit, suivez les réglementations nationales et régionales en matière d'élimination.



Conditions de garantie
[sks-germany.com](https://www.sks-germany.com)

SKS metaplast Scheffer-Klute GmbH
Zur Hubertushalle 4 | D-59846 Sundern
+49 2933 831-0
service@sks-germany.com